


INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.

Loc Ca' Madonna, s.n.
61049 URBANIA (PU) - Italia
P.Iva: 00664490414
Tel.: 0722/318535 Fax: 0722 318535
Email: amministrazione@inertisviluppoitalia.it - ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it



INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L., VIA CA' MADONNA - 61049 URBANIA (PU) - Italia

Sito di produzione: **Cava di Gorgo a Cerbara**

2025

0925 CPR A a n.62/2010 Rev. 7
DoP n° 03/2025 CPR

Nome commerciale del prodotto: **Misto 0/20 – Cava di Gorgo a Cerbara**

EN12620

Aggregato per calcestruzzo

Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 2 (PPP)	
Dimensione dell'aggregato	Misto (0/16) G_{A90}	mm
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi piritizzati.	
Limiti di tolleranza	-	
Massa volumica del granulo	2680	Kg/m ³
Assorbimento acqua	1	%
Indici di forma	S_{NR}	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)*	LA₂₅	
Resistenza all'usura*	M_{DE15}	
Resistenza alla levigabilità*	npd	
Resistenza abrasione superficiale	npd	
Durabilità: reattività alcali silice	Categoria Reattività RA₀ Classi Reatt. EP₁ - BM_{0.1}	
Cloruri	0.0037	%
Solfati solubili	AS_{0.2}	
Zolfo totale	0.024	%
Contenuto di carbonato di calcio	94	%
Contenuto di contaminanti leggeri	Passa	%
Contenuto di Fini	F₁₁	% passante 0,063
Qualità dei fini	MB_{1.05}	g/Kg
Durabilità: resistenza al gelo	F1	
Durabilità: al solfato di magnesio	-	

* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

Etichetta del 15/01/2025

Firma 