


INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.

Loc Ca' Madonna, s.n.
61049 URBANIA (PU) - Italia
P.Iva: 00664490414
Tel.: 0722/318535 Fax: 0722 318535
Email: amministrazione@inertisviluppoitalia.it - ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it



INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L., VIA CA' MADONNA - 61049 URBANIA (PU) - Italia

Sito di produzione: **Cava di Gorgo a Cerbara**

2025

0925 CPR A e n.133/2009 Rev. 9
DoP n° 16/2025 CPR

Nome commerciale del prodotto: **Pietrisco 30/70 – Cava di Gorgo a Cerbara**

EN13242

Materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Dimensione dell'aggregato	Aggregato Grosso (31.5/63) G _c 80-20	mm
Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 1 (PPP)	
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi pirtizzati.	
Limiti di tolleranza	-	
Massa volumica del granulo	2700	Kg/m ³
Assorbimento acqua	0.49	%
Indice di appiattimento	F ₁₅	FI
Indici di forma	S ₁₅	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)*	LA ₂₅	
Resistenza all'usura *	M _{DE15}	
Sonnenbrand del basalto	nr	
Solfati solubili	AS _{0,2}	
Zolfo totale	S ₁	%
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	nr	%
Contenuto di Fini	F ₂	% passante 0,063
Qualità dei fini	SE _{NR}	g/Kg
Durabilità: resistenza al gelo	F ₁	
Durabilità: al solfato di magnesio	-	

* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

Etichetta del 15/01/2025

Firma