


INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.

Loc Ca' Madonna, s.n.
61049 URBANIA (PU) - Italia
P.Iva: 00664490414
Tel.: 0722/318535 Fax: 0722 318535
Email: amministrazione@inertisviluppoitalia.it - ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it



INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L., VIA CA' MADONNA - 61049 URBANIA (PU) - Italia

Sito di produzione: Cava di Gorgo a Cerbara

2025

0925 CPR A e n.133/2009 Rev. 9
DoP n° 14/2025 CPR

Nome commerciale del prodotto: **Stabilizzato 0/30 di frantoio – Cava di Gorgo a Cerbara**

EN13242

Materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

| Serie Setacci Utilizzata | Serie base + 1 (PPP) | |
|--|--|-------------------|
| Dimensione dell'aggregato | In Frazione Unica (0/22.4) G _{A85} | mm |
| Descrizione petrografica semplificata | Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi piritizzati. | |
| Limiti di tolleranza | G _{TNR} | |
| Massa volumica del granulo | 2660 | Kg/m ³ |
| Assorbimento acqua | nr | % |
| Impurezze organiche | ASSENTI | |
| Indice di appiattimento | F _{NR} | FI |
| Indici di forma | S _{NR} | SI |
| Resistenza alla frammentazione (los angeles) * | LA ₂₅ | |
| Resistenza all'usura* | M _{DE15} | |
| Sonnenbrand del basalto | nr | |
| Solfati solubili | AS _{0,2} | |
| Zolfo totale | S ₁ | % |
| Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici | nr | % |
| Contenuto di Fini | F ₁₂ | % passante 0,063 |
| Qualità dei fini | SE ₂₁ | |
| Durabilità: resistenza al gelo | F1 | |
| Durabilità: al solfato di magnesio | NPD | |

* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

Etichetta del 15/01/2025

Firma 