


# INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.

Loc Ca' Madonna, s.n.  
61049 URBANIA (PU) - Italia  
P.Iva: 00664490414

Tel.: 0722/318535 Fax: 0722 318535

Email: [amministrazione@inertisviluppoitalia.it](mailto:amministrazione@inertisviluppoitalia.it) - [ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it](mailto:ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it)



INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L., VIA CA' MADONNA - 61049 URBANIA (PU) - Italia

Sito di produzione: **Cava di Gorgo a Cerbara**

2025

0925 CPR A e n.133/2009 Rev. 9  
DoP n° 10/2025 CPR

Nome commerciale del prodotto: **Stabilizzato 0/30 di mulino – Cava di Gorgo a Cerbara**

**EN13242**

**Materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade**

Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 1 (PPP)	
Dimensione dell'aggregato	In Frazione Unica (0/22.4) <b>G<sub>A80</sub></b>	mm
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, a tessitura micritica, talora bioclastica, con tracce di selce in liste e noduli e rari inclusi piritizzati.	
Limiti di tolleranza	<b>G<sub>TA</sub>NR</b>	
Massa volumica del granulo	2670	Kg/m <sup>3</sup>
Assorbimento acqua	nr	%
Impurezze organiche	ASSENTI	
Indice di appiattimento	<b>F<sub>NR</sub></b>	FI
Indici di forma	<b>S<sub>NR</sub></b>	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)*	<b>LA<sub>25</sub></b>	
Resistenza all'usura*	<b>M<sub>DE15</sub></b>	
Sonnenbrand del basalto	nr	
Solfati solubili	<b>AS<sub>0,2</sub></b>	
Zolfo totale	<b>S<sub>1</sub></b>	%
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	nr	%
Contenuto di Fini	<b>F<sub>12</sub></b>	% passante 0,063
Qualità dei fini	SE <sub>37</sub>	
Durabilità: resistenza al gelo	<b>F1</b>	
Durabilità: al solfato di magnesio	NPD	

\* Il valore per determinare tale categoria è stato preso per omogeneità dai prodotti aventi dimensioni granulometriche appropriate

Etichetta del 15/01/2025

Firma