


INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.

Loc Ca' Madonna, s.n.
61049 URBANIA (PU) - Italia
P.Iva: 00664490414
Tel.: 0722/318535 Fax: 0722 318535
Email: amministrazione@inertisviluppoitalia.it - ufficiotecnico@inertisviluppoitalia.it



INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L., VIA CA' MADONNA - 61049 URBANIA (PU) - Italia

Sito di produzione: **Ca' Madonna - Urbania**

2025

0925 CPR A e n.133/2009 Rev. 9
DoP n° 60/2025 CPR

Nome commerciale del prodotto: **Stabilizzato rosa 0/30 di mulino**

EN13242

Materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Serie Setacci Utilizzata	Serie base + 1 (PPP)	
Dimensione dell'aggregato	In Frazione Unica (0/22,4) G₈₅	mm
Descrizione petrografica semplificata	Frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente calcaree, calcari micritici con tracce di selce	
Limiti di tolleranza	G_{TNR}	
Massa volumica del granulo	2640	Kg/m ³
Assorbimento acqua	nr	%
Impurezze organiche	ASSENTI	
Indice di appiattimento	F_{NR}	FI
Indici di forma	S_{NR}	SI
Resistenza alla frammentazione (los angeles)	LA₃₀	
Resistenza all'usura	M_{DE50}	
Solfati solubili	AS_{0,2}	
Zolfo totale	S_{NR}	%
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	nr	%
Contenuto di Fini	F₁₂	% passante 0,063
Qualità dei fini	SE₄₁	g/Kg
Durabilità: resistenza al gelo	NPD	
Durabilità: al solfato di magnesio	NPD	

Etichetta del 15/01/2025

Firma